

CE	Recycling Dongen B.V. De Leest 26, 5107 RC DONGEN Vaste breker DON	
NEN-EN 13242:2003+A1:2008 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw		
Systeem 4 CE versienummer 15-02-21 mei 2015 Menggranulaat 0/31,5 Nr. 15-02CPR2015-05-21		
Zeefmaat 63 mm 31,5 mm 16 mm	Grenzen %(m/m) 100 81 – 96 50 - 90	
4.3: Gradering	G_A 75	
4.3: Tolerantie	G_{TA25}	
4.4: Vlakheidsindex	Fl_{20}	
4.6: Gehalte fijn materiaal	f_7	
5.2: Weerstand tegen verbrijzeling	LA_{60}	
5.4: Deeltjesdichtheid	$\geq 2000 \text{ kg/m}^3$	
5.4: Waterabsorptie	$7,5 \pm 3.0\% \text{ (m/m)}$	
5.6: Samenstelling	$Rc_{45}; Rc_{ug50}, Rb_{50-}, Ra_{5-}, X_{1-}, FL_{10-}$	
C.3.4:Emissie gevaarlijke stoffen(asbest restconcentratienorm)	$\leq 100 \text{ mg/kg ds}$	
Uitloging anorganische componenten	Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	
Samenstelling organische componenten		
B.A.M van den Noort, directeur Dongen, 20 april 2017		