

Prestatieverklaring

Nr. 15-02CPR2015-05-21
NEN-EN-13242:2003+A1:2008

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Menggranulaat 0/31,5	
2.	Typenummer:	Menggranulaat 0/31,5	
3.	Gebruik:	Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
4.	Producent:	Recycling Dongen B.V. De Leest 26 5107 RC Dongen Vaste breker DON	
5.	Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument	
6.	Beoordelingssysteem:	4	
7.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	n.v.t.	
8.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	n.v.t.	
9.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
	Zeefmaat	Grenzen %(m/m)	NEN – EN
	63 mm	100	13242:2003+A1:2008
	31,5 mm	81 – 96	
	16 mm	50 - 90	
4.3:	Gradering	G _A 75	
4.3:	Tolerantie	G _{TA} 25	
4.4:	Vlakheidsindex	Fl ₂₀	
4.4:	Vormindex	NPD	
4.5:	Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes	NPD	
4.6:	Gehalte fijn materiaal	f ₇	
4.7:	Kwaliteit fijn materiaal	NPD	
5.2:	Weerstand tegen verbrijzeling	LA ₆₀	
5.2:	Weerstand tegen schokken	NPD	
5.3:	Slijtweerstand	NPD	
5.4:	Deeltjesdichtheid	≥ 2000 kg/m ³	
5.4:	Waterabsorptie	7,5 ± 3.0% (m/m)	
5.6:	Samenstelling	RC ₄₅ ; RC _{ug50} , RB ₅₀ -, RA ₅ -, X ₁ -, FL ₁₀ -	
6.2:	In zuur oplosbare sulfaten	NPD	
6.3:	Totaal gehalte zwavel	NPD	
6.4:	In water oplosbare sulfaten	NPD	
6.5.1:	Bestanddelen die cementbinding beïnvloeden	NPD	
7.3.3:	Vorst- / door bestandheid	NPD	
7.2:	Sonnenbrand van basalt	NPD	
C.3.4:	Emissie gevaarlijke stoffen(asbest restconcentratienorm)	≤ 100 mg/kg ds	
Uitloging anorganische componenten		Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof	
Samenstelling organische componenten			
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.			
B.A.M van den Noort, directeur Dongen, 20 april 2017			