



HOUTAFVAL (C-HOUT)

AFVALSTROOM: C-HOUT (GEÏMPREGNEERD HOUT)

Onder houtafval vallen diverse soorten geïmpregneerd of verduurzaamd hout. Geïmpregneerd hout, ook wel gewolmaniseerd hout genoemd, is behandeld is met stoffen waardoor de levensduur wordt verlengd, zoals bijvoorbeeld schuttingen of (spoor)bielzen.

Als geïmpregneerd houtafval (C-hout) wordt geaccepteerd:

- ✓ Spoorbiels ontdaan van platen;
- ✓ Geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout;
- ✓ Grove vezelplaat.

Mag niet verontreinigd zijn met:

- ✗ Gevaarlijk afval (giftige, chemische en ontplofbare afvalstoffen, zoals **lithiumbatterijen en accu's**);
- ✗ **Asbest en asbest gelijkend materiaal (zoals asbestvrije (golf)platen, Eterniet, etc.)**;
- ✗ Rottend of schimmelend hout;
- ✗ Rooi- en snoeihout;
- ✗ Hout afkomstig van brandschade;
- ✗ Chemisch verontreinigd materiaal;
- ✗ Trespa;
- ✗ Riet;
- ✗ Hout kleiner dan 10x10cm;
- ✗ Alle overige houtsoorten;
- ✗ Verontreiniging van het hout met andere afvalstoffen zoals: textiel, zand, puin, cementspecie, grond, dakbedekking, papier, ferro, non-ferro, golfplaat, Tempex/EPS, kunststoffen, glas, huisvuil, spiegels of asbest.

Definitieve acceptatie vindt plaats bij de eindverwerker.

