



GEMENGD AFVAL

AFVALSTROOM: GEMENGD AFVAL

Onder gemengd afval vallen mengsels van afvalstromen die niet voldoen aan de overige acceptatievoorwaarden van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, volumineus afval, etc.

Als gemengd afval wordt geaccepteerd:

- ✓ Grof afval;
- ✓ Niet recyclebaar afval;
- ✓ Vrachten bedrijfsafval met een laag soortelijk gewicht < 150kg per m³.

Mag niet verontreinigd zijn met:

- ✗ Gevaarlijk afval (giftige, chemische en ontplofbare afvalstoffen, zoals **lithiumbatterijen en accu's**);
- ✗ **Asbest en asbest gelijkend materiaal (zoals asbestvrije (golf)platen, Eterniet, etc.)**;
- ✗ Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en recycling (zoals broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend) of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
- ✗ Wit-, bruin- en grijsgoed (zoals (klein) huishoudelijke, elektrische apparatuur); Autobanden, autocarosserieën of onderdelen daarvan en autowrakken en automotoronderdelen, die olieresten en/of brandstof bevatten of kunnen bevatten;
- ✗ Matrassen en/of bankstellen;
- ✗ Organische/ gekookte etensresten (SWILL) of dierlijke afvalstoffen (zoals vlees- en visafval, kadavers en slachtafval);
- ✗ Drukhouders.

Doorbelasting minimaal 1 ton per container/ lediging.

Definitieve acceptatie vindt plaats bij de eindverwerker.

