



PUINAFVAL

AFVALSTROOM: GEMENGD PUIN

Puinafval is al het steenachtige materiaal zoals betonresten, straatwerk, tegels, dakpannen, bakstenen, metselwerk, gewapend beton en keramische producten wat o.a. vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden.

Als puin wordt geaccepteerd:

- ✓ Materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton- en metselwerkconstructies en/of nieuwbouwprojecten, waarvan de hoofdcomponenten voornamelijk bestaan uit steen- of steenachtig materiaal.

Voorwaarden:

- >97% moet bestaan uit zuiver puin, afmetingen maximaal 60x60cm.

Eventuele verontreinigingen <5%:

- Asfaltpuin (niet teerhoudend);
- Zand/grond.

Mag niet verontreinigd zijn met:

- ✗ Gevaarlijk afval (giftige, chemische en ontplofbare afvalstoffen, zoals **lithiumbatterijen en accu's**);
- ✗ **Asbest en asbest gelijkend materiaal (zoals asbestvrije (golf)platen, Eterniet, etc.)**;
- ✗ Schoorsteenpuin, roetresten;
- ✗ Dakgrind;
- ✗ Gips(blokken), gipsplaten;
- ✗ Gasbeton, cellenbeton, lichtbeton;
- ✗ Verontreinigde grond;
- ✗ Minerale oliën;
- ✗ Huisvuil / overige afvalstoffen;
- ✗ Teerhoudend asfalt;
- ✗ Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals brandstofstations, autosloopterreinen e.d.;
- ✗ Anhydriet beton.

Mochten zich in de container niet-toegelaten afvalstoffen bevinden, dan zal de verwerker aanvoer weigeren. Wij zijn dan genooddaakt om een andere afzetmogelijkheid te voorzien om de kosten die hieruit voortvloeien, door te berekenen.

Definitieve acceptatie vindt plaats bij de eindverwerker.